



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

LASTRA VITON

<i>SPESSORE</i> <i>mm.</i>	<i>LARGHEZZA</i> <i>ROTOLE</i> <i>mt.</i>	<i>LUNGHEZZA</i> <i>ROTOLE</i> <i>mt.</i>	<i>PESO</i> <i>mq.</i>
2	1	2	4,5
3	1	2	6,8

Caratteristiche:

		Agenti termici (72 ore a 70°C)
Durezza	70 Shore	14 Shore
Carico di rottura	75 Kg/cm ²	12%
Allungamento	240%	-45%
Compressione (22 ore a 70°C)	62%	
Resistenza allo strappo	18Kg/cm	
Temperatura	-30/+250°C	

Applicazioni:

Gomma Viton particolarmente indicata per l'industria petrolifera, chimica e farmaceutica. Ottima resistenza agli idrocarburi, ai solventi e alla maggior parte dei prodotti chimici ad alta concentrazione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, all'invecchiamento e alle escursioni termiche.