

# IRRORPOMP/20-40-80

**SARGOMS**

articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15  
25050 Rodengo Saiano (Bs)  
Tel. 030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da SARGOM S.R.L.



## IMPIEGO

Tube in pvc retinato idoneo per irrorazione agricola con insetticidi, pesticidi e liquidi a pressione.

- **Temperatura:** -10°C +60°C

## STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in pvc nero con miscela speciale.
- **Rinforzi:** inserzione di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in pvc plastificato di colore nero resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie:** liscia estrusa.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - IRRORPOMP - W.P ... BAR - B.P. 1:3"

Fornibile su richiesta con coperture colorate



## APPLICATION

Netted pvc hose suitable for agricultural spraying with insecticides, pesticides and pressurised liquids.

- **Temperature range:** -10°C +60°C

## CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth special compound pvc.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile yarn.
- **Cover:** black weathering and most chemicals resistant plasticized pvc.
- **Surface:** smooth extruded.
- **Branding:** ink marking "H.T. - IRRORPOMP - W.P ... BAR - B.P. 1:3"

Suitable on request with coloured covers

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mm	inch	mt	ft
8	5/16"	13	1/2"	0.12	0.08	20	300	60	900	100	328
10	3/8"	15	19/32"	0.14	0.09	20	300	60	900	100	328
13	1/2"	19	3/4"	0.21	0.14	20	300	60	900	100	328
16	5/8"	23	29/32"	0.30	0.20	20	300	60	900	100	328
19	3/4"	26	1.1/32"	0.34	0.23	20	300	60	900	50	164
25	1"	33	1.5/16"	0.50	0.34	20	300	60	900	50	164
8	5/16"	14.5	19/32"	0.15	0.10	40	600	120	1800	100	328
10	3/8"	16.5	21/32"	0.19	0.13	40	600	120	1800	100	328
13	1/2"	21	27/32"	0.25	0.17	40	600	120	1800	100	328
16	5/8"	24	15/16"	0.38	0.26	40	600	120	1800	100	328
19	3/4"	29	1.5/32"	0.57	0.39	40	600	120	1800	50	164
25	1"	36	1.13/32"	0.80	0.54	40	600	120	1800	50	164
10	3/8"	18	23/32"	0.25	0.17	80	1200	240	3600	100	328
13	1/2"	22	7/8"	0.37	0.25	80	1200	240	3600	100	328
16	5/8"	25	1"	0.44	0.30	80	1200	240	3600	100	328

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.  
All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.  
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 3