

# RADIATORE

**SARGOM S**

articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel. 030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da SARGOM S.R.L.



## IMPIEGO

Tubo in gomma cord idoneo per passaggio di acqua calda mista a liquidi antigelo.

- **Temperatura:** -40°C +120°C

## STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera EPDM resistente al calore.
- **Rinforzi:** tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera EPDM resistente all'abrasione, al calore e all'invecchiamento.
- **Superficie:** liscia ad impressione tela.
- **Marcatura:** listino in rilievo "H.T. - RADIATORE - EPDM - -40°C + 120°C - d.i."

Disponibile su richiesta:  
RADIATORE/DIN73411



## APPLICATION

Softwall rubber hose suitable for conveying hot water mixed with cooling liquids.

- **Temperature range:** -40°C +120°C

## CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, heat resistant EPDM rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** black, abrasion, heat and ageing resistant EPDM rubber.
- **Surface:** smooth fabric finished.
- **Branding:** embossed "H.T. - RADIATORE - EPDM - -40°C + 120°C - d.i."

Available on request:  
RADIATORE/DIN73411

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
18	23/32"	24	15/16"	0.28	0.19	4	60	12	180	1/40	3.28/131
19	3/4"	25	1"	0.29	0.20	4	60	12	180	1/40	3.28/131
20	25/32"	26	1.1/32"	0.30	0.20	4	60	12	180	1/40	3.28/131
22	7/8"	28	1.3/32"	0.33	0.22	4	60	12	180	1/40	3.28/131
25	1"	32	1.1/4"	0.42	0.28	4	60	12	180	1/40	3.28/131
28	1.3/32"	36	1.13/32"	0.46	0.31	4	60	12	180	1/40	3.28/131
30	1.3/16"	38	1.1/2"	0.58	0.39	4	60	12	180	1/40	3.28/131
32	1.1/4"	40	1.9/16"	0.62	0.42	4	60	12	180	1/40	3.28/131
35	1.3/8"	43	1.11/16"	0.67	0.45	4	60	12	180	1/40	3.28/131
38	1.1/2"	46	1.13/16"	0.82	0.55	4	60	12	180	1/40	3.28/131
40	1.9/16"	49	1.15/16"	0.86	0.58	4	60	12	180	1/40	3.28/131
42	1.21/32"	51	2"	0.90	0.61	4	60	12	180	1/40	3.28/131
45	1.3/4"	54	2.1/8"	1.02	0.69	4	60	12	180	1/40	3.28/131
48	1.7/8"	58	2.9/32"	1.07	0.72	4	60	12	180	1/40	3.28/131
50	1.31/32"	60	2.3/8"	1.13	0.76	4	60	12	180	1/40	3.28/131
55	2.5/32"	65	2.9/16"	1.32	0.89	4	60	12	180	1/40	3.28/131
60	2.3/8"	70	2.3/4"	1.43	0.96	4	60	12	180	1/20	3.28/65.5
65	2.9/16"	76	3"	1.51	1.02	4	60	12	180	1/20	3.28/65.5
70	2.3/4"	81	3.3/16"	1.75	1.18	4	60	12	180	1/20	3.28/65.5
75	2.15/16"	86	3.3/8"	1.80	1.21	4	60	12	180	1/20	3.28/65.5
80	3.5/32"	92	3.5/8"	2.16	1.45	4	60	12	180	1/20	3.28/65.5
90	3.17/32"	102	4"	2.41	1.62	4	60	12	180	1/20	3.28/65.5
100	3.15/16"	113	4.7/16"	2.80	1.88	4	60	12	180	1/20	3.28/65.5

115

128

4

60

12

180

1/20

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.  
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 3