



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

LAстра GOMMA SABBIAATRICE NR+SBR

<i>SPESSORE mm.</i>	<i>LARGHEZZA ROTOI mt.</i>	<i>LUNGHEZZA ROTOI mt.</i>	<i>PESO mq.</i>
3	1,40	10	3,8
4	1,40	10	4,8
5	1,40	10	6
6	1,40	10	7,5
8	1,40	10	9
10	1,40	10	12

Caratteristiche:

		Agenti termici (72 ore a 70°C)
Durezza	65 Shore	3 Shore
Carico di rottura	180 Kg/cm ²	-10%
Allungamento	400%	-15%
Compressione (22 ore a 70°C)	31%	
Resistenza allo strappo	55 Kg/cm	
Resistenza all'abrasione	120 mm ³	
Temperatura	-25/+80 °C	

Applicazioni:

- Impiegata specificatamente come protezione delle camere di sabbiatura.
- Ottima resistenza all'abrasione e lacerazione
- Sopporta sollecitazioni continue, quali flessioni e vibrazioni
- Buona la resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono
- Presenta una superficie ad impressione tela