

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**



Pattex Candele Hot Melt Trasparenti

Adesivo termofusibile rapido

Tipo di prodotto: Adesivo termofusibile rapido.

Campo Consigliato per incollare legno, stoffa, metallo, carta,

d'impiego: cartone, moquette, tappezzerie, materiali porosi e non.

Modalità d'uso: Utilizzare mediante la Pistola Pattex

Note: Trasparente. Per incollaggi invisibili e con buone proprietà adesive. Colore trasparente. Punto di fusione 84°C.

Dati tecnici: Materie prime: copolimero etilenevinilacetato e resine sintetiche.

Viscosità Brookfield: bianco: 10800 mPa.s - giallo: 10000

mPa.s - trasparente: 10000 mPa.s

Temperatura di fusione: bianco: 88°C - giallo: 86°C -

trasparente: 84°C

Tempo aperto: 30-60 secondi.

Tempo di presa: 5-15 secondi.

Colori: bianco, giallo, trasparente.

Temperatura minima di filmazione: +5°C

Modalità di conservazione: conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.

Tempo di conservazione: stabile per tre anni (se ben conservato).

Note di pericolosità: nessuna.