

RIDUZIONE

estremità maschio per incollaggio (d) o
estremità femmina per incollaggio
(d₂), estremità a bicchiere per incol-
laggio (d₁ ridotto)




Fig. A




Fig. B

REDUCER

spigot for solvent welding (d) or
socket for solvent welding (d₂)
socket for solvent welding (reduced
d₁)

REDUCTION DOUBLE

male à coller sur le d, ou femelle
à coller (d₂) femelle à coller sur le
d₁ réduit

REDUKTION

lang, mit Klebestutzen und
Klebemuffe
21.091.03

	d x d ₂ x d ₁	PN	L	Z	L ₁	L ₂	E	Fig	g
IR	16 x 12	16	14	18	12	-	19	A	7
IFR	20 x 16	16	16	21	14	-	22	A	8
IFR	25 x 20 x 16	16	19	24,5	14	16	22	B	9
IFR	25 x 20 x 20	16	19	24,5	16	16	26	B	12
IFR	32 x 25 x 16	16	22	30	14	19	22	B	14
IFR	32 x 25 x 20	16	22	30	16	19	27	B	16
IFR	32 x 25 x 25	16	22	30	19	19	32	B	20
IFR	40 x 32 x 20	16	26	36	16	22	27	B	23
IFR	40 x 32 x 25	16	26	36	19	22	32	B	27
IFR	40 x 32 x 32	16	26	36	22	22	41	B	34
IR	50 x 40 x 20	16	31	44	16	26	27	B	36
IFR	50 x 40 x 25	16	31	44	19	26	32	B	40
IFR	50 x 40 x 32	16	31	44	22	26	40	B	48
IFR	50 x 40 x 40	16	31	44	26	26	48	B	55
IR	63 x 50 x 25	16	38	54	19	31	32	B	75
IFR	63 x 50 x 32	16	38	54	22	31	40	B	80
IFR	63 x 50 x 40	16	38	54	26	31	49	B	90
IFR	63 x 50 x 50	16	38	54	31	31	60	B	110
IFR	75 x 63 x 50	16	44	62	31	38	61	B	130
IFR	75 x 63 x 63	16	44	62	38	38	76	B	175
IR	90 x 75 x 40	16	51	74	26	44	50	B	160
IFR	90 x 75 x 50	16	51	74	31	44	61	B	185
IFR	90 x 75 x 63	16	51	74	38	44	76	B	225
IFR	90 x 75 x 75	16	51	74	44	44	88	B	255
IR	110 x 90 x 50	16	61	88	31	51	61	B	260
IR	110 x 90 x 63	16	61	88	38	51	76	B	300
IR	110 x 90 x 75	16	61	88	44	51	89	B	345
IFR	110 x 90 x 90	16	61	88	51	51	104	B	400
F	160 x 110	16	86	125	61	-	137	A	1270
	200 x 160	10	106	156	86	-	182	A	2540

I: IIP 122 F: AFNOR NF04 R: RINA

RIV: i marchi di qualità si riferisco-
no alle quote d e d₁

RIV: the quality marks refer to
dimensions d and d₁

RIV: les marques de qualité se rap-
portent aux dimensions d et d₁

RIV: die Gütezeichen beziehen sich
auf Abmessungen d und d₁