

ALLUMINIO + POLIURETANO COLATO

- Rivestimento in poliuretano colato, durezza 95±3 Shore A.
- Nucleo in lega di alluminio pressofuso.
- Elevata portata, ottima scorrevolezza e silenziosità; elevata resistenza all'abrasione, alla lacerazione, agli oli e ai grassi.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; cuscinetto a rullini standard.



ALUMINIUM + CAST POLYURETHANE

- Cast polyurethane coating, hardness 95±3 Shore A.
- Core in die-cast aluminium alloy.
- High load capacity; excellent smooth and noiseless running; high resistance to wear and tear, oils and greases.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings; standard roller bearing.

ALUMINIUM + POLYURETHANE COULÉ

- Bandage en polyuréthane coulé, dureté 95±3 Shore A.
- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Charges élevées; très silencieuse; très faible résistance au roulement; très élevée résistance à l'usure, aux déchirures, aux huiles et aux graisses.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision protégés; roulement à rouleaux standard.

ALUMINIUM + POLYURETHAN (GEGOSSEN)

- Beschichtung aus gegossenem Polyurethan, Härte 95±3 Shore A.
- Radkern aus Spritzguss-Aluminium-Legierung.
- Hohe Tragkraft; minimaler Rollwiderstand; geräuschloser Lauf; hohe Abrieb- und Reißfestigkeit; gegen Fette und Öle, beständig.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; standard Rollenkorblager.


ALUMINIO + POLIURETANO COLADO

- Revestimiento en poliuretano colado, dureza 95±3 Shore A.
- Núcleo en fundición de aluminio vaciado a presión.
- Para cargas elevadas, muy silenciosa, óptima facilidad de rodadura; elevada resistencia a la abrasión, al desgarramiento, a los aceites y grasa.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; cojinete a rodillos standard.

		80	80	100	100	125	125	150	160	175	180	200	200	225	250
	D	80	80	100	100	125	125	150	160	175	180	200	200	225	250
	E	20	40	30	40	30	50	40	50	40	50	50	50	60	60


CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art.	N.	8001	8003	8005	8006	8009	8011	8017	8020	8026	8027	8032	8034	8040	8042
	X	68	66	87	86	110	100	134	140	157	140	184	184	190	228
	d	12	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25
	s	32	35	35	35	35	47	47	47	47	47	47	52	47	52
	t	15	12,2	12,2	12,2	12,2	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	V	-	38	38	38	38	54	44	54	44	54	54	56	60	56
	L	20	40	40	40	40	60	50	60	50	60	60	60	70	60
	M	38	43	42	43	42	55	55	55	55	55	56	60	58	62
	Kg.	150	250	200	280	250	350	400	600	550	700	800	800	1000	1100







CUSCINETTO A RULLINI - ROLLER BEARING - ROLLENKORBLAGER - ROUEMENT À ROULEAUX - COJINETE A RODILLOS

Art.	N.	8301	8303	8305	8306	8309	8311	8317	8320	8326	8327	8330	8331	8340	-
	X	68	66	87	86	110	100	134	140	157	140	184	184	190	-
	d	12	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	-
	L	30	40	40	40	40	60	50	60	50	60	60	60	70	-
	M	33	43	42	43	42	55	55	55	55	55	56	56	58	-
	Kg.	150	250	200	280	250	350	400	600	550	700	800	800	1000	-



TAU + M22


MEDI - MEDIUM - MITTELAST - MOYENNES - MEDIOS



Art.	N.	80	100	100	125	125	125	150	150	150	160	175	200
D		80	100	100	125	125	125	150	150	150	160	175	200
E		20	30	40	30	30	30	40	40	40	50	40	50


SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art.	N.	26002	26005	26006	26007	26008	26009	26015	26016	26017	26021	26025	26031
d		12	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Art.	N.	26052	26055	26056	26057	26058	26059	26065	26066	26067	26071	26075	26081
d		12	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20




SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art.	N.	26102	26105	26106	26107	26108	26109	26115	26116	26117	26121	26125	26131
d		12	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Art.	N.	26152	26155	26156	26157	26158	26159	26165	26166	26167	26171	26175	26181
d		12	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20





SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art.	N.	26202FB	26205FB	26206FD	26207FB	-	26209FD	-	26216FD	26217FE	26221FE	26225FE	26231FE
Art.	N.	-	-	-	-	-	-	-	-	26217FG	26221FG	26225FG	26231FG
d		12	15	15	15	-	15	-	20	20	20	20	20
Art.	N.	26252FB	26255FB	26256FD	26257FB	-	26259FD	-	26266FD	26267FE	26271FE	26275FE	26281FE
Art.	N.	-	-	-	-	-	-	-	-	26267FG	26271FG	26275FG	26281FG
d		12	15	15	15	-	15	-	20	20	20	20	20



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

H	106	128	129	154	160	160	181	181	191	196	216	240
AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110
axb	80x60	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80
g	8	8	8	8	8	10	8	10	10	10	10	10
g	FB=10-12				FD=12-14				FE=12 / FG=16-18			
F	33	37	46	40	49	49	51	51	56	56	57	59
U	40	40	50	40	50	50	50	50	60	60	60	60
FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	-	FR	FR	FR
Kg.	120	120	200	120	200	200	200	200	300	300	300	300



Attacco a perno filettato o liscio a richiesta - Threaded or solid stem on request - Gewindestift oder Zapfen auf Anfrage - Tige fileté ou lisse sur demande - Espiga roscada o lisa sobre demanda.

■ Un solo cuscinetto - One bearing only - Nur ein Kugellager - Un seul roulement - Unico cojinete.