

Crystal Clear

Sigillante invisibile per docce

COS'È

Saratoga Crystal Clear è il sigillante cristallino monocomponente professionale per docce moderne e di design; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica, per sigillature invisibili e anche per materiali delicati. Esente da isocianati e solventi, è inodore.

APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per sigillatura di docce, specie docce design, dove sia necessaria totale trasparenza e cristallinità del prodotto, ideale anche per: bagni, sanitari, per tutte le sigillature in ambienti umidi, dove sia richiesta alta igienicità e per ambienti in genere esposti ad elevata condensa.

Resiste all'acqua calda, ai detergenti, agli sfregamenti, agli agenti atmosferici e alla luce (ha eccellente resistenza a raggi UV), ha ottima elasticità.

Saratoga Crystal Clear ha ottima adesione a tutte le superfici, porose e non porose, e in special modo è indicato per cristallo, vetro, marmo, ceramica, porcellana, legno, alluminio (anche verniciato), acciaio, acciaio inox, ferro, piombo, pvc, policarbonato, tutti i materiali lapidei per arredamento moderno.

Alta elasticità, resiste all'umidità e alle forti vibrazioni, tipiche dei box doccia.

Ottima resistenza testata ai seguenti microrganismi : Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotii, Gliocadium virens, Chaetomium globosum.

VANTAGGI

Con il fungicida Funghalt, che impedisce la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l'Aspergillus Niger, responsabile delle antiestetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità; garantisce sigillature perfette nel tempo, mantenendo inalterato il suo colore cristallino e l'elasticità.

E' il sigillante ideale per docce moderne e di design, dove sia necessaria totale trasparenza e cristallinità delle sigillature, e alta resistenza alle muffe nel tempo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.

Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.

Per l'estrusione si consiglia una pistola per silicone di buona qualità.

Eventuale lisciatura entro 10 minuti, con spatola bagnata con acqua saponata.

Pulizia entro 10 minuti con panno pulito e bagnato di solvente, quando indurito, si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consistenza Tixotropico, non cola

Colore Trasparente Cristallino

Peso specifico 1,04

Tempo di lavorabilità* 10 minuti

Velocità di indurimento* 3 mm/24 ore

Allungamento a rottura 300%

Temperatura di applicazione +5/+40°C

Resistenza alla temperatura -40/+100°C

resistenza del film plastico

all'attacco

fungino secondo ISO 846

ottimo (il materiale non

rappresenta

un substrato nutritivo

per i funghi-è inerte o

fungistatico)

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

