GPL/B

SARGOM
articoli gomma e plastica tecnico-industriali
Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15
25050 Rodengo Saiano (Bs)
Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882
Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

IMPIEGO

Tubo termoplastico per conduzione di gpl usato come collegamento per bombole a gas.

Normative di riferimento: **UNI CIG 7140/93**
Certificato **I.M.Q.**

- ***Temperatura:*** -10°C +60°C

STRUTTURA

- ***Sottostrato:*** liscio in pvc nero resistente all'azione del gpl.
- ***Rinforzi:*** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- ***Copertura:*** in pvc azzurro resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- ***Superficie:*** liscia estrusa.
- ***Marcatura:*** ad inchiostro "8 – IEMMEQU - UNI CIG 7140 /93 – da sostituire entro..."

APPLICATION

Gpl gas **thermoplastic hose.**

Standards: **UNI CIG 7140/93**
I.M.Q. certified.

- ***Temperature range:*** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- ***Tube:*** black, smooth gpl gas resistant pvc.
- ***Reinforcement:*** high strength synthetic textile yarn.
- ***Cover:*** blue, abrasion and weathering resistant pvc.
- ***Surface:*** smooth extruded.
- ***Branding:*** ink marking "8 – IEMMEQU - UNI CIG 7140 /93 – da sostituire entro..."

DIAMETRO INTERNO *INSIDE DIAMETER*		DIAMETRO ESTERNO *OUTSIDE DIAMETER*		PESO TEORICO *WEIGHT*		PRESS. ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*		PRESS. SCOPPIO *BURST PRESSURE*		LUNGHEZZA *LENGTH*	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
8	5/16"	13	1/2"	0.12	0.08	10	150	30	450	100	328

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) – tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) – tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 3